

Scheda Tecnica

UV-S BISP.GY6.35 24V 50W

4203125

Le lampade alogene hanno una sorgente luminosa di qualità, dimensioni compatte, elevata affidabilità e costo contenuto. L'ampio ventaglio di impieghi che la famiglia delle lampade alogene offre negli ambiti professionali, ne fa una soluzione per qualsiasi esigenza di illuminazione (non domestica). Presentate in tutte le forme e con tutti gli attacchi normalizzati, sono disponibili anche in diverse tensioni di alimentazione.



Caratteristiche:

UV-STOP



Dati tecnici

Codice	4203125
Famiglia	LAMPADE
Categoria	ILLUMINAZIONE
Gruppo	GENERALE-PROFESSIONALE
Sorgente	ALOGENA
Tipo	BISPINA-RINFORZATA
Attacco	GY6,35
Alimentazione	DC
Tensione (V)	24
Potenza (W)	50
Assorbimento (A)	2
Diametro (mm)	11
Altezza (mm)	44
Materiale	VETRO
Finitura	TRASPARENTE
Lumen	650
Colore	3000K
PF	1
Durata (hrs)	2.000
Classe	F
EAN 13	8025241083591
Confezione (pz)	100
Norme di riferimento	EN62040-1:2008+A1:2013;EN62040-2:2006;EN6100-3-2:2014;EN61000-3-3:2013

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it