

Scheda Tecnica

UV-S BISP. GY6.35 12V 25W ECO30

4253092

Le lampade alogene hanno una sorgente luminosa di qualità, dimensioni compatte, elevata affidabilità e costo contenuto. L'ampio ventaglio di impieghi che la famiglia delle lampade alogene offre negli ambiti professionali, ne fa una soluzione per qualsiasi esigenza di illuminazione (non domestica). Presentate in tutte le forme e con tutti gli attacchi normalizzati, sono disponibili anche in diverse tensione di alimentazione.



Caratteristiche:

UV-STOP, non idonee per utilizzo in forni 300°C.

Dati tecnici

| | |
|----------------------|--|
| Codice | 4253092 |
| Famiglia | LAMPADE |
| Categoria | ILLUMINAZIONE |
| Gruppo | GENERALE-PROFESSIONALE |
| Sorgente | ALOGENA |
| Tipo | ALOGENA |
| Attacco | GY6,35 |
| Alimentazione | DC |
| Tensione (V) | 12 |
| Potenza (W) | 25 |
| Assorbimento (A) | 2 |
| Diametro (mm) | 11 |
| Altezza (mm) | 44 |
| Materiale | VETRO |
| Finitura | TRASPARENTE |
| Lumen | 500 |
| Colore | 3000K |
| PF | 1 |
| Durata (hrs) | 2.000 |
| Classe | F |
| EAN 13 | 8025241226752 |
| Confezione (pz) | 100 |
| Norme di riferimento | EN62040-1:2008+A1:2013;EN62040-2:2006;EN6100-3-2:2014;EN61000-3-3:2013 |

Con riserva di modifiche senza preavviso