

Scheda Tecnica

PTL G5,3-GX5,3 24V 8A CAVI FG

4285530



Caratteristiche:

steatite con piastrina di protezione contatti in nickel cavi in gomma siliconica
T.max cavi 180°C T.max PTL 250°C sez.cavi 0,75 mm² lunghezza cavi 15cm
Corrente nominale 8A GZ4;GX5,3;GY6,35

Caratteristiche ptlGZ4;GX5,3;GY6,35



Dati tecnici

Codice	4285530
Famiglia	PORTALAMPADE
Categoria	BASSA TENSIONE
Gruppo	STEATITE
Sorgente	PER ALOGENE
Tipo	STEATITE CON PIASTRINA DI PROTEZIONE
Attacco	G4-G5,3-G6,35
Tensione (V)	24
Materiale	STEATITE
Contatti ptl	IN NICKEL
Cavo ptl	GOMMA SILICONICA
T. max cavo	180°C
T. max PTL	250°C
Sezione Cavo	0,75 mm ²
Lunghezza cavo (cm)	15cm
Corrente nominale	8A
EAN 13	8025241089067
Confezione (pz)	25
Norme di riferimento	EN 60238:2004+A1:2008+A2:2011-04EN 60238:2011-10

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it