

Scheda Tecnica

PTL UNIVERSALE 24V 10A

4285542



Caratteristiche:

steatite contatti morsetti serrafilo a bussola in ottone nichelato per cavi cavi in diametro da 0,5 a 2,5 mm², con fori passanti $\varnothing=3$ mm. T.max PTL 350°C, corrente nominale 10A GZ4;G-GX5,3;G-GX-GJ-GZ 6,35

Caratteristiche ptlGZ4;G-GX5,3;G-GX-GJ-GZ 6,35



Dati tecnici

Codice	4285542
Famiglia	PORTALAMPADE
Categoria	BASSA TENSIONE
Gruppo	STEATITE
Sorgente	PER ALOGENE
Tipo	STEATITE
Attacco	G4-G5,3-G6,35
Tensione (V)	24
Materiale	STEATITE
Contatti ptl	MORSETTI SERRAFILO A BUSSOLA IN OTTONE NICHELATO PER CAVI
Cavo ptl	DIAMETRO DA 0,5 A 2,5 mm ²
T. max PTL	350°C
Corrente nominale	10A
EAN 13	8025241089098
Confezione (pz)	100
Norme di riferimento	EN 60238:2004+A1:2008+A2:2011-04EN 60238:2011-10

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it