

Scheda Tecnica

PTL R7s 74,9 mm 6A staffa

4285565



Caratteristiche:

ottone nichelato contatti boccola portacontatto in steatite cavi in gomma
siliconica fibra di vetro T.max cavi 180°C T.max PTL 300°C sez. cavi 0,75
mm² lunghezza cavi 25cm Corrente nominale 8A boccola porta contatto
in steatite. Molla in acciaio inox e dado di fissaggio a corredo completo di
staffa distanziale lunghezza nominale 74,9mm

Caratteristiche ptl boccola porta contatto in steatite. Molla in acciaio
inox e dado di fissaggio a corredo completo di staffa distanziale
lunghezza nominale 74,9mm

Dati tecnici

Codice	4285565
Famiglia	PORTALAMPADE
Categoria	TENSIONE DI RETE
Gruppo	OTTONE NICHELATO
Sorgente	PER ALOGENE
Tipo	OTTONE NICHELATO
Attacco	R7S
Tensione (V)	250
Materiale	OTTONE NICHELATO
Contatti ptl	BOCCOLA PORTACONTATTO IN STEATITE
Cavo ptl	GOMMA SILICONICA FIBRA DI VETRO
T. max cavo	180°C
T. max PTL	300°C
Sezione Cavo	0,75 mm ²
Lunghezza cavo (cm)	25cm
Corrente nominale	8A
EAN 13	8025241089142

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Confezione (pz)	25
Norme di riferimento	EN 60838-1:2017+A1EN 50525-2-41:2011EN 50525-2-41:2012-1

Con riserva di modifiche senza preavviso