

Scheda Tecnica

PTL E27 500V 4A max 5KV

4285597



Caratteristiche:

porcellana contatti ottone nichelato cavi in sprovvisto T.max cavi T.max PTL 210°C sez.cavi lunghezza cavi Corrente nominale 4A virola in ottone pressofuso nichelato, contatto centrale e laterale in ottone nichelato. Molla contatto in acciaio inox Ingresso cavo con morsetti a bussola in ottone nichelato per fili da 0,5 a 2,5mm²



Caratteristiche ptl virola in ottone pressofuso nichelato, contatto centrale e laterale in ottone nichelato. Molla contatto in acciaio inox

Descrizione ptl Ingresso cavo con morsetti a bussola in ottone nichelato per fili da 0,5 a 2,5mm²

Dati tecnici

Codice	4285597
Famiglia	PORTALAMPADE
Categoria	NO STAFFA
Gruppo	PORCELLANA
Sorgente	PER IODURI/SCARICA
Tipo	PORCELLANA
Attacco	E27
Tensione (V)	500
Materiale	PORCELLANA
Contatti ptl	OTTONE NICHELTATO
Cavo ptl	SPROVVISTO
T. max PTL	210°C
Corrente nominale	4A
EAN 13	8025241089241
Confezione (pz)	25
Norme di riferimento	EN 60238:2004+A1:2008+A2:2011-04 EN 60238:2011-10

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it