

Scheda Tecnica

PTL E27 250V 4A STAFFA 90

4285619



Caratteristiche:

Porcellana con contatti in ottone ramato. T.max PTL 180°C. Corrente nominale 4A, virola in ottone pressofuso nichelato contatto centrale e laterale in ottone ramato. Staffa 90° in ferro zincato con morsetto di terra molla del contatto centrale in acciaio inox, ingressi cavo dotati di morsetti a bussola in ottone nichelato per fili da 0,5 a 2,5mm²

Caratteristiche ptl Virola in ottone pressofuso nichelato contatto centrale e laterale in ottone ramato. Staffa 90° in ferro zincato con morsetto di terra

Descrizione ptl Molla del contatto centrale in acciaio inox, ingressi cavo dotati di morsetti a bussola in ottone nichelato per fili da 0,5 a 2,5mm²



Dati tecnici

Codice	4285619
Famiglia	PORTALAMPADE
Categoria	CON STAFFA
Gruppo	PORCELLANA
Sorgente	PER INCANDESCENZA/SCARICA
Tipo	PORCELLANA
Attacco	E27
Tensione (V)	250
Materiale	PORCELLANA
Contatti ptl	OTTONE RAMATO
Cavo ptl	SPROVVISTO
Corrente nominale	4A
EAN 13	8025241089425
Confezione (pz)	25
Norme di riferimento	EN 60238:2004+A1:2008+A2:2011-04EN 60238:2011-10

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it