

# Scheda Tecnica

**PTL E27 250V 4A STAFFA 100**

4285621



## Caratteristiche:

Steatite con staffa dritta in ferro zincato, contatti in ottone ramato. T.max PTL 180°C. Corrente nominale 2A assemblata con staffa dritta in ferro zincato morsetti a bussola in ottone nichelato per cavi da 0.5 a 2,5 mm<sup>2</sup>

**Caratteristiche ptl**Assemblata con staffa dritta in ferro zincato

**Descrizione ptl**Morsetti a bussola in ottone nichelato per cavi da 0.5 a 2,5 mm<sup>2</sup>



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	4285621
<b>Famiglia</b>	PORTALAMPADE
<b>Categoria</b>	CON STAFFA
<b>Gruppo</b>	PORCELLANA
<b>Sorgente</b>	PER INCANDESCENZA/SCARICA
<b>Tipo</b>	STEATITE CON STAFFA DRITTA IN FERRO ZINCATO
<b>Attacco</b>	E27
<b>Tensione (V)</b>	250
<b>Materiale</b>	PORCELLANA
<b>Contatti ptl</b>	OTTONE RAMATO
<b>Cavo ptl</b>	SPROVVISTO
<b>Corrente nominale</b>	2A
<b>EAN 13</b>	8025241222983
<b>Confezione (pz)</b>	25
<b>Norme di riferimento</b>	EN 60238:2004+A1:2008+A2:2011-04EN 60238:2011-10

Con riserva di modifiche senza preavviso