

Scheda Tecnica

PTL E27 250V 4A STAFFA dritta

4285630



Caratteristiche:

porcellana contatti ottone ramato cavi in sprovvisto T.max cavi T.max PTL 210°C sez.cavi lunghezza cavi Corrente nominale 4A virola in ottone pressofuso nichelato contatto centrale e laterale in ottone ramato. Staffa 100° in ferro zincato con morsetto di terra molla del contatto centrale in acciaio inox, ingressi cavo dotati di morsetti a bussola in ottone nichelato per fili da 0,5 a 2,5mm²



Caratteristiche ptl virola in ottone pressofuso nichelato contatto centrale e laterale in ottone ramato. Staffa 100° in ferro zincato con morsetto di terra

Descrizione ptl molla del contatto centrale in acciaio inox, ingressi cavo dotati di morsetti a bussola in ottone nichelato per fili da 0,5 a 2,5mm²

Dati tecnici

Codice	4285630
Famiglia	PORTALAMPADE
Categoria	CON STAFFA
Gruppo	PORCELLANA
Sorgente	PER INCANDESCENZA/SCARICA
Tipo	PORCELLANA
Attacco	E27
Tensione (V)	250
Materiale	PORCELLANA
Contatti ptl	OTTONE RAMATO
Cavo ptl	SPROVVISTO
T. max PTL	210°C
Corrente nominale	4A
EAN 13	8025241089500
Confezione (pz)	25

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Norme di riferimento	EN 60238:2004+A1:2008+A2:2011-04EN 60238:2011-10
-----------------------------	--

Con riserva di modifiche senza preavviso