

# Scheda Tecnica

**PTL E14 250V 2A**

4285643



## Caratteristiche:

steatite contatti ottone nichelato cavi in sprovvisto T.max cavi T.max PTL 200°C sez.cavi lunghezza cavi Corrente nominale 2A contatti in ottone nichelato morsetti a bussola in ottone nichelato per cavi da 1 a 2,5 mm<sup>2</sup>

**Caratteristiche ptl** contatti in ottone nichelato

**Descrizione ptl** morsetti a bussola in ottone nichelato per cavi da 1 a 2,5 mm<sup>2</sup>

## Dati tecnici

<b>Codice</b>	4285643
<b>Famiglia</b>	PORTALAMPADE
<b>Categoria</b>	NO STAFFA
<b>Gruppo</b>	STEATITE
<b>Sorgente</b>	PER INCANDESCENZA
<b>Tipo</b>	STEATITE
<b>Attacco</b>	E14
<b>Tensione (V)</b>	250
<b>Materiale</b>	STEATITE
<b>Contatti ptl</b>	OTTONE NICHELATO
<b>Cavo ptl</b>	SPROVVISTO
<b>T. max PTL</b>	200°C
<b>Corrente nominale</b>	2A
<b>EAN 13</b>	8025241210164
<b>Confezione (pz)</b>	25
<b>Norme di riferimento</b>	EN 60238:2004+A1:2008+A2:2011-04 EN 60238:2011-10

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it