

Scheda Tecnica

PTL E27 250V 4A ST.100 bachel

4285660



Caratteristiche:

bachelite contatti ottone ramato cavi in sprovvisto T.max cavi T.max PTL 150°C sez.cavi lunghezza cavi Corrente nominale 4A virola compresa nello stampaggio del corpo contatto centrale e laterale in ottone ramato completo di staffa 100° in ferro zincato vite per messa a terra e morsetti a bussola in ottone nichelato per cavi da 1 a 2,5 mm²

Caratteristiche ptl virola compresa nello stampaggio del corpo contatto centrale e laterale in ottone ramato completo di staffa 100° in ferro zincato

Descrizione ptl vite per messa a terra e morsetti a bussola in ottone nichelato per cavi da 1 a 2,5 mm²



Dati tecnici

Codice	4285660
Famiglia	PORTALAMPADE
Categoria	CON STAFFA
Gruppo	BACHELITE
Sorgente	PER INCANDESCENZA/SCARICA
Tipo	BACHELITE
Attacco	E27
Tensione (V)	250
Materiale	BACHELITE
Contatti ptl	OTTONE RAMATO
Cavo ptl	SPROVVISTO
T. max PTL	150°C
Corrente nominale	4A
EAN 13	8025241089579
Confezione (pz)	25
Norme di riferimento	EN 60238:2004+A1:2008+A2:2011-04 EN 60238:2011-10

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it