Scheda Tecnica

PTL GX10 750V 2A

4285684

Caratteristiche:

steatite con coperchio LPC contatti rame nichelato cavi in gomma siliconicaT.max cavi180°C T.max PTL 250°C sez.cavi 0,75 mm² lunghezza cavi 25cm Corrente nominale 2A contatti in rame nichelato molle premicontatti in acciaio inox

Caratteristiche ptlcontatti in rame nichelato molle premicontatti in acciaio inox

Dati tecnici

Codice	4285684
Famiglia	PORTALAMPADE
Categoria	TENSIONE DI RETE
Gruppo	STEATITE
Sorgente	PER IODURI/SCARICA
Tipo	STEATITE CON COPERCHIO LPC
Attacco	GX10
Tensione (V)	750
Materiale	STEATITE
Contatti ptl	RAME NICHELATO
Cavo ptl	GOMMA SILICONICA
T. max cavo	180°C
T. max PTL	250°C
Sezione Cavo	0,75 mm²
Lunghezza cavo (cm)	25cm
Corrente nominale	2A
EAN 13	8025241210249
Confezione (pz)	25
Norme di riferimento	EN 60238:2004+A1:2008+A2:2011-04EN 60238:2011-10

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)
C.F./P.IVA IT04435660156 – REA MI 1014813 – TRIB.MI 187609/5354/9 – Capitale Sociale €520.000,00 I.V.
Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it
online: www.wimex.it