

Scheda Tecnica

PTL E14 VOTIVO

4285697



Caratteristiche:

porcellana contatti ottone cavi in sprovvisto T.max cavi T.max PTL 150°C
sez.cavi lunghezza cavi Corrente nominale 0,5A virola in ottone, morsetti
in ottone con fori di fissaggio diam. 4mm²

Caratteristiche ptl virola in ottone, morsetti in ottone

Descrizione ptl con fori di fissaggio diam. 4mm²

Dati tecnici

Codice	4285697
Famiglia	PORTALAMPADE
Categoria	VOTIVO
Gruppo	PORCELLANA
Sorgente	PER INCANDESCENZA
Tipo	PORCELLANA
Attacco	E14
Tensione (V)	24
Materiale	PORCELLANA
Contatti ptl	OTTONE
Cavo ptl	SPROVVISTO
T. max PTL	150°C
Corrente nominale	0,5A
EAN 13	8025241089647
Confezione (pz)	50
Norme di riferimento	EN 60238:2004+A1:2008+A2:2011-04 EN 60238:2011-10

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it