

# Scheda Tecnica

## E120 PACL ES-V-6-WP CL NY 4

6030320

Morsettiere di giunzione 12 poli in nylon bianco, corredate da una lamella di protezione cavi per proteggere il cavo dallo schiacciamento della vite di serraggio. Certificate VDE.

### Dati tecnici

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                                 | 6030320                                              |
| <b>Serie</b>                                  | INTERNATIONAL PACL NYLON CON LAMELLE PROTEZIONE CAVI |
| <b>Numero Poli</b>                            | 12                                                   |
| <b>Descrizione Poli</b>                       | 12                                                   |
| <b>Descrizione sezione (mm<sup>2</sup>)</b>   | 4                                                    |
| <b>Sezione 1 (mm<sup>2</sup>)</b>             | 4                                                    |
| <b>Tensione (V)</b>                           | 450                                                  |
| <b>Ampere max</b>                             | 32                                                   |
| <b>Ampere min</b>                             | 5                                                    |
| <b>Colore</b>                                 | BIANCO                                               |
| <b>Materiale</b>                              | POLIAMMIDE PA66 (NYLON) AUTOESTINGUENTE              |
| <b>Temperatura di esercizio (°C)</b>          | 105                                                  |
| <b>Resistenza calore (°C)</b>                 | 130                                                  |
| <b>Resistenza fiamma (°C)</b>                 | 850                                                  |
| <b>Glow wire test</b>                         | 850°C con prova filo incandescente (IEC 695-2-1)     |
| <b>Resistenza urti basse temperature (°C)</b> | -25                                                  |
| <b>Confezione (pz)</b>                        | 100                                                  |
| <b>Norme</b>                                  | EN 60998-1 / EN 60998-2-1 / CEI EN 60998-1           |
| <b>Certificazione</b>                         | VDE                                                  |

Con riserva di modifiche senza preavviso