

Scheda Tecnica

SOLID ABS IP66/67 IK08 OPACO 280 190 130

7412120D

Pareti lisce ad alta resistenza meccanica, ideale per l'installazione di componenti elettrici ed elettronici.

Disponibili con coperchi con chiusura a vite o incernierati.

Fornita con piastra di fondo e cerniere coperchio.

Cerniere tipo MB 10622 e tappi lato incernierato (IP65).

Coperchi forniti con viti taglio/croce.



Coperchio:

OPACO

Dati tecnici

Codice	7412120D
Prodotto	CASSETTE
Marca	FIBOX
Serie	SOLID
Tipo	ABS 2819 13G-C
Altezza (mm)	280
Larghezza (mm)	190
Profondità (mm)	130
Materiale	ABS
Tipo coperchio	OPACO
Grado di protezione IP	IP66/67
Resistenza agli urti	IK08
EAN 13	8025241139366
Confezione (pz)	1
Norme di riferimento	EN 62208
Certificazione	SGS FIMKO

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it