

Scheda Tecnica

EK PC IP66/67 IK08 OPACO 280 190 180

7501120D

Sono completamente modulari ed utilizzabili sia singolarmente che per sistemi modulari flessibili.

Hanno pareti predisposte per il montaggio di flange e/o per l'utilizzo in batteria.

Disponibile ampia gamma di accessori dedicati.

Fornite con viti taglio/croce. Il montaggio in batteria è possibile con corpi di differenti profondità.



Coperchio:

OPACO

Dati tecnici

Codice	7501120D
Prodotto	CASSETTE
Marca	FIBOX
Serie	EK
Tipo	JB 180 G
Altezza (mm)	280
Larghezza (mm)	190
Profondità (mm)	180
Materiale	PC
Tipo coperchio	OPACO
Grado di protezione IP	IP66/67
Resistenza agli urti	IK08
EAN 13	8025241140300
Confezione (pz)	1
Norme di riferimento	EN 62208EN 61439-3EN 61439-4
Certificazione	SGS FIMKO

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it