

# Scheda Tecnica

## EK PC IP66/67 IK08 OPACO 380 280 180

7501150D

Sono completamente modulari ed utilizzabili sia singolarmente che per sistemi modulari flessibili.

Hanno pareti predisposte per il montaggio di flange e/o per l'utilizzo in batteria.

Disponibile ampia gamma di accessori dedicati.

Fornite con viti taglio/croce. Il montaggio in batteria è possibile con corpi di differenti profondità.



### Coperchio:

OPACO

### Dati tecnici

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Codice</b>                 | 7501150D                     |
| <b>Prodotto</b>               | CASSETTE                     |
| <b>Marca</b>                  | FIBOX                        |
| <b>Serie</b>                  | EK                           |
| <b>Tipo</b>                   | PG 180 G                     |
| <b>Altezza (mm)</b>           | 380                          |
| <b>Larghezza (mm)</b>         | 280                          |
| <b>Profondità (mm)</b>        | 180                          |
| <b>Materiale</b>              | PC                           |
| <b>Tipo coperchio</b>         | OPACO                        |
| <b>Grado di protezione IP</b> | IP66/67                      |
| <b>Resistenza agli urti</b>   | IK08                         |
| <b>EAN 13</b>                 | 8025241140362                |
| <b>Confezione (pz)</b>        | 1                            |
| <b>Norme di riferimento</b>   | EN 62208EN 61439-3EN 61439-4 |
| <b>Certificazione</b>         | SGS FIMKO                    |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)