

# Scheda Tecnica

## EK PC IP66/67 IK08 OPACO 380 190 180

7511125D

Sono completamente modulari ed utilizzabili sia singolarmente che per sistemi modulari flessibili.

Hanno pareti predisposte per il montaggio di flange e/o per l'utilizzo in batteria.

Disponibile ampia gamma di accessori dedicati.

Fornite con coperchio opaco e piastra di fondo.

Fornite con viti taglio/croce. Il montaggio in batteria è possibile con corpi di differenti profondità.



### Coperchio:

OPACO

### Dati tecnici

<b>Codice</b>	7511125D
<b>Prodotto</b>	CASSETTE
<b>Marca</b>	FIBOX
<b>Serie</b>	EK
<b>Tipo</b>	MB 180 GV
<b>Altezza (mm)</b>	380
<b>Larghezza (mm)</b>	190
<b>Profondità (mm)</b>	180
<b>Materiale</b>	PC
<b>Tipo coperchio</b>	OPACO
<b>Grado di protezione IP</b>	IP66/67
<b>Resistenza agli urti</b>	IK08
<b>EAN 13</b>	8025241140836
<b>Confezione (pz)</b>	1
<b>Norme di riferimento</b>	EN 62208EN 61439-3EN 61439-4
<b>Certificazione</b>	SGS FIMKO

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)