

Scheda Tecnica

EK PC IP66/67 IK08 OPACO 380 280 230

7521155D

Sono completamente modulari ed utilizzabili sia singolarmente che per sistemi modulari flessibili.

Hanno pareti predisposte per il montaggio di flange e/o per l'utilizzo in batteria.

Disponibile ampia gamma di accessori dedicati.

Fornite con coperchio opaco, piastra di fondo e cerniera.

Cerniera tipo MB 10622 e tappi lato incernierato, IP65.

Fornite con viti taglio/croce. Il montaggio in batteria è possibile con corpi di differenti profondità.



Coperchio:

OPACO

Dati tecnici

Codice	7521155D
Prodotto	CASSETTE
Marca	FIBOX
Serie	EK
Tipo	PK 230 GC
Altezza (mm)	380
Larghezza (mm)	280
Profondità (mm)	230
Materiale	PC
Tipo coperchio	OPACO
Grado di protezione IP	IP66/67
Resistenza agli urti	IK08
EAN 13	8025241141413
Confezione (pz)	1
Norme di riferimento	EN 62208EN 61439-3EN 61439-4
Certificazione	SGS FIMKO

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it