

# Scheda Tecnica

## KNL 9-01 230V 50-60HZ CONT.

1100916

- A richiesta contattori con corrente nominale fino a 110A. A richiesta esecuzioni per DC.
- Adattamento alle varie esigenze di controllo, con possibilità di installare da uno a quattro contatti ausiliari aggiuntivi
- Possibilità di installare un elemento RC per evitare i picchi di tensione alla disattivazione della bobina di controllo
- Marcatura uniforme dei morsetti secondo gli standard europei EN 50 005 e EN 50 011
- Terminali coperti - protezione contro il contatto con le dita e la mano, conformemente a VDE 0106 e VBG 4
- Montaggio rapido su guida DIN da 35 mm secondo EN 60 715
- Morsetti aperti e di forma conica - connessione facile e veloce
- Viti a testa combinata vincolate - possibilità di utilizzare cacciavite normale o a croce
- Grande sicurezza di contatto a basse tensioni - contatti con superficie scanalata solo per contattori KNL6 e contatti ausiliari per KNL9 - KNL63
- Possibilità di marcatura individuale su apposita targhetta - facile identificazione del contattore nel circuito
- Contatto ausiliario di chiusura o di apertura con funzione di pulsante
- Larghezza uniforme dei contattori - 45 mm
- Terzo terminale della bobina.



## Dati tecnici

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Codice</b>               | 1100916       |
| <b>Prodotto</b>             | CONTATTORI    |
| <b>Tipo</b>                 | KNL9 230V 1NC |
| <b>Tensione</b>             | 230V          |
| <b>Corrente termica Ith</b> | 25            |
| <b>a 400V AC-3 le (A)</b>   | 9             |
| <b>a 400V AC-3 kw</b>       | 4             |
| <b>Contatti</b>             | 1NC           |
| <b>Frequenza</b>            | 50/60HZ       |
| <b>Dimensioni L (mm)</b>    | 45            |
| <b>EAN 13</b>               | 8025241001908 |
| <b>Confezione (pz)</b>      | 1             |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)

# Scheda Tecnica

---

## Dati tecnici

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| <b>Norme</b> | EIC/EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, UL 508 |
|--------------|-----------------------------------------|

---

Con riserva di modifiche senza preavviso