

Scheda Tecnica

KNL 16-10 110V 50-60HZ CONT.

1100711

- A richiesta contattori con corrente nominale fino a 110A. A richiesta esecuzioni per DC.
- Adattamento alle varie esigenze di controllo, con possibilità di installare da uno a quattro contatti ausiliari aggiuntivi
- Possibilità di installare un elemento RC per evitare i picchi di tensione alla disattivazione della bobina di controllo
- Marcatura uniforme dei morsetti secondo gli standard europei EN 50 005 e EN 50 011
- Terminali coperti - protezione contro il contatto con le dita e la mano, conformemente a VDE 0106 e VBG 4
- Montaggio rapido su guida DIN da 35 mm secondo EN 60 715
- Morsetti aperti e di forma conica - connessione facile e veloce
- Viti a testa combinata vincolate - possibilità di utilizzare cacciavite normale o a croce
- Grande sicurezza di contatto a basse tensioni - contatti con superficie scanalata solo per contattori KNL6 e contatti ausiliari per KNL9 - KNL63
- Possibilità di marcatura individuale su apposita targhetta - facile identificazione del contattore nel circuito
- Contatto ausiliario di chiusura o di apertura con funzione di pulsante
- Larghezza uniforme dei contattori - 45 mm
- Terzo terminale della bobina.



Dati tecnici

Codice	1100711
Prodotto	CONTATTORI
Tipo	KNL16 110V 1NA
Tensione	110V
Corrente termica Ith	25
a 400V AC-3 le (A)	16
a 400V AC-3 kw	7.5
Contatti	1NA
Frequenza	50/60HZ
Dimensioni L (mm)	45
EAN 13	8025241001595
Confezione (pz)	1

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Norme	EIC/EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, UL 508
--------------	---

Con riserva di modifiche senza preavviso