

Scheda Tecnica

SP.MG-QC 227 IF 32A 400V 3PNT

3100602

- Resistenti agli urti
- Indeformabili e stabili nelle dimensioni anche in presenza di temperature elevatissime
- Elevata capacità di interruzione che permette di collegare e scollegare anche sotto carico
- Ottime capacità di isolamento elettrico
- Robuste e resistenti all'abrasione
- Le parti in plastica utilizzate consentono isolamento a tensioni fino a 2500V
- Prive di Cadmio e di Alogeni



Dati tecnici

Codice	3100602
Tipo	SPINE MOBILI PER INVERSIONE DI FASE
Tensione (V)	400
Corrente nominale	32A
Numero poli	3P+N+T
Posizione terra	6H
Frequenza	50-60HZ
Grado di Protezione	IP44
Colore	ROSSA
Tipo di connessione	SERRAFILI QUIKCONNECT PRESSACAVO MULTIGRIP
Uscita cavo	PRESSACAVO MULTIGRIP
EAN	8025241017749
Confezione (pz)	10
Norme	EN 60309-1 (VDE 0623-1): 2007-11, EN 60309-1: 1999+A1: 2007, EN 60309-2 (VDE 0623-2): 2007-11, EN 60309-2: 1999+A1:2056

Con riserva di modifiche senza preavviso