

Scheda Tecnica

SP.MOB. 4429 16A 40-50V 3P 44

3100403K

- Resistenti agli urti
- Indefornabili e stabili nelle dimensioni anche in presenza di temperature elevatissime
- Elevata capacità di interruzione che permette di collegare e scollegare anche sotto carico
- Ottime capacità di isolamento elettrico
- Robuste e resistenti all'abrasione
- Le parti in plastica utilizzate consentono isolamento a tensioni fino a 2500V
- Prive di Cadmio e di Alogeni



Dati tecnici

Codice	3100403K
Tipo	SPINE MOBILI BASSISSIMA TENSIONE
Tensione (V)	42
Corrente nominale	16A
Numero poli	3P
Posizione terra	12H
Frequenza	50-60HZ
Grado di Protezione	IP44
Colore	BIANCO
Tipo di connessione	SERRAFILI A VITE
Uscita cavo	PRESSACAVO MULTIGRIP
EAN	8025241224284
Confezione (pz)	10
Norme	EN 60309-1 (VDE 0623-1): 2007-11, EN 60309-1: 1999+A1: 2007, EN 60309-2 (VDE 0623-2): 2007-11, EN 60309-2: 1999+A1:2059

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it