

Scheda Tecnica

PR.MOB. 4529 16A 40-50V 3P 44

3100423K

- Resistenti agli urti
- Indeformabili e stabili nelle dimensioni anche in presenza di temperature elevatissime
- Elevata capacità di interruzione che permette di collegare e scollegare anche sotto carico
- Ottime capacità di isolamento elettrico
- Robuste e resistenti all'abrasione
- Le parti in plastica utilizzate consentono isolamento a tensioni fino a 2500V
- Prive di Cadmio e di Alogeni



Dati tecnici

Codice	3100423K
Tipo	PRESE MOBILI BASSISSIMA TENSIONE
Tensione (V)	42
Corrente nominale	16A
Numero poli	3P
Posizione terra	12H
Frequenza	50-60HZ
Grado di Protezione	IP44
Colore	BIANCO
Tipo di connessione	SERRAFILI A VITE
Uscita cavo	PRESSACAVO MULTIGRIP
EAN	8025241224291
Confezione (pz)	10
Norme	EN 60309-1 (VDE 0623-1): 2007-11, EN 60309-1: 1999+A1: 2007, EN 60309-2 (VDE 0623-2): 2007-11, EN 60309-2: 1999+A1:2059

Con riserva di modifiche senza preavviso