

Scheda Tecnica

PRESA 4302 63A 42V 3P 44 DR

3100500

- Resistenti agli urti
- Indeformabili e stabili nelle dimensioni anche in presenza di temperature elevatissime
- Elevata capacità di interruzione che permette di collegare e scollegare anche sotto carico
- Ottime capacità di isolamento elettrico
- Robuste e resistenti all'abrasione
- Le parti in plastica utilizzate consentono isolamento a tensioni fino a 2500V
- Prive di Cadmio e di Alogeni



Dati tecnici

Codice	3100500
Tipo	PRESE DA PARETE BASSISSIMA TENSIONE
Tensione (V)	24
Corrente nominale	32A
Numero poli	2P
Posizione terra	12H
Frequenza	50-60HZ
Grado di Protezione	IP44
Colore	VIOLA
Tipo di connessione	SERRAFILI A VITE
Uscita cavo	INGRESSO 1 DALL'ALTO APERTO
EAN	8025241216890
Confezione (pz)	10
Norme	EN 60309-1 (VDE 0623-1): 2007-11;, EN 60309-1: 1999+A1: 2007;, EN 60309-2 (VDE 0623-2): 2007-11;, EN 60309-2: 1999+A1:2060

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it