

# Scheda Tecnica

## PR.SC.INC.71094 BLU 16A 2PT

3100800

- Resistenti agli urti
- Indefornabili e stabili nelle dimensioni anche in presenza di temperature elevatissime
- Elevata capacità di interruzione che permette di collegare e scollegare anche sotto carico
- Ottime capacità di isolamento elettrico
- Robuste e resistenti all'abrasione
- Le parti in plastica utilizzate consentono isolamento a tensioni fino a 2500V
- Prive di Cadmio e di Alogeni



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	3100800
<b>Tipo</b>	PRESE SCHUKO DA INCASSO BASSISSIMA TENSIONE
<b>Tensione (V)</b>	250
<b>Corrente nominale</b>	16A
<b>Numero poli</b>	2P+T
<b>Frequenza</b>	50-60HZ
<b>Grado di Protezione</b>	IP54
<b>Colore</b>	BLU
<b>Tipo di connessione</b>	SERRAFILI A VITE ATTACCHI POSTERIORI
<b>Uscita cavo</b>	FLANGIA 50X50mm
<b>EAN</b>	8025241018197
<b>Confezione (pz)</b>	20
<b>Norme</b>	IEC 60884-1, DIN VDE 0620 Teil 1

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)