

Scheda Tecnica

7901216

KSM 216 INT.SEZ. MAN.LAT.NERA

Ingresso a membrana:

- 2x20 mm parte superiore
- 2x20 mm parte inferiore
- 2x15 mm nella base con possibilità di installare pressacavi M20
- Terminali da 1,5 a 16 mm²
- 2P solo terminali di terra 1,5...16 mm²
- Ottima resistenza ai raggi UV ed alle sostanze chimiche
- Coperchio con possibilità di sigillo e piombatura (la cassetta può essere sigillata in qualsiasi posizione)
- Manovra piombabile in posizione ON
- Manovra lucchettabile in posizione OFF
- Materiale autoestinguente (PC)
- Indicati anche per l'uso in AC/DC.



Dati tecnici

Codice	7901216
Serie	KSM
Gamma	ISOSAFE
Corrente In	16A
Tensione nominale	415V
N° poli	2
Colore	GRIGIA
Grado di Protezione	IP67
Altezza (mm)	128
Larghezza (mm)	83
Profondità (mm)	55.6
EAN 13	8025241222068
Confezione (pz)	1
Norme	IEC 60947-3

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it