

# Scheda Tecnica

## KSM 325 INT.SEZ. MAN.LAT.NERO

7901325

Ingresso a membrana:

- 2x20 mm parte superiore
- 2x20 mm parte inferiore
- 2x15 mm nella base con possibilità di installare pressacavi M20
- Terminali da 1,5 a 16 mm<sup>2</sup>
- 3P terminali di neutro e terra 1,5 a 16 mm<sup>2</sup>
- Ottima resistenza ai raggi UV ed alle sostanze chimiche
- Coperchio con possibilità di sigillo e piombatura (la cassetta può essere sigillata in qualsiasi posizione)
- Manovra piombabile in posizione ON
- Manovra lucchettabile in posizione OFF
- Materiale autoestinguente (PC)
- Indicati anche per l'uso in AC/DC.



## Dati tecnici

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Codice</b>              | 7901325       |
| <b>Serie</b>               | KSM           |
| <b>Gamma</b>               | ISOSAFE       |
| <b>Corrente In</b>         | 25A           |
| <b>Tensione nominale</b>   | 415V          |
| <b>N° poli</b>             | 3             |
| <b>Colore</b>              | GRIGIA        |
| <b>Grado di Protezione</b> | IP67          |
| <b>Altezza (mm)</b>        | 128           |
| <b>Larghezza (mm)</b>      | 83            |
| <b>Profondità (mm)</b>     | 55.6          |
| <b>EAN 13</b>              | 8025241222112 |
| <b>Confezione (pz)</b>     | 1             |
| <b>Norme</b>               | IEC 60947-3   |

Con riserva di modifiche senza preavviso