

# Scheda Tecnica

7901716

## KSM 416-Y INT.SEZ.MAN.LAT.R-G

Ingresso a membrana:

- 2x20 mm parte superiore
- 2x20 mm parte inferiore
- 2x15 mm nella base con possibilità di installare pressacavi M20
- Terminali da 1,5 a 16 mm<sup>2</sup>
- 4P solo terminali di terra 1,5...16 mm<sup>2</sup>
- Ottima resistenza ai raggi UV ed alle sostanze chimiche
- Coperchio con possibilità di sigillo e piombatura (la cassetta può essere sigillata in qualsiasi posizione)
- Manovra piombabile in posizione ON
- Manovra lucchettabile in posizione OFF
- Materiale autoestinguento (PC)
- Indicati anche per l'uso in AC/DC.



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	7901716
<b>Serie</b>	KSM
<b>Gamma</b>	ISOSAFE
<b>Corrente In</b>	16A
<b>Tensione nominale</b>	415V
<b>N° poli</b>	4
<b>Colore</b>	GIALLA
<b>Grado di Protezione</b>	IP67
<b>Altezza (mm)</b>	128
<b>Larghezza (mm)</b>	83
<b>Profondità (mm)</b>	55.6
<b>EAN 13</b>	8025241222167
<b>Confezione (pz)</b>	1
<b>Norme</b>	IEC 60947-3

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it