

Scheda Tecnica

K 3080 INTER.

8103080

Ingresso ingressi forniti con morsetti aperti

Esecuzione standard con prolunga regolabile da 100 mm e manovra blocco porta tipo LK2

Per esecuzioni 125, 160A 3-4 poli, a richiesta con manovra blocco porta leva lunga 90 mm

Disponibili su richiesta:

- 2 poli, 6 poli e 8 poli (realizzati con kit parallelo)
- esecuzione UL98
- interruttori con manovra diretta nera e rosso/gialla
- interruttori con comando a leva
- interruttori con corrente nominale 100A e 125A con dimensioni dell'interruttore da 80 A
- accessori (manovre, contatti ausiliari, alberini di comando) omologati UL

Alte prestazioni per categorie di utilizzazione - Elevata durata meccanica ed elettrica- Doppia interruzione per ciascun polo

Grado di protezione IP20- Manovra a scatto rapido indipendente- Indicati per l'impiego in climi tropicali

Modulari da 2-3-4-6-8 poli- Forniti con morsetti aperti- Possibilità di personalizzare la lunghezza dell'alberino

Manovra lucchettabile (IP65) in posizione di 0- Fissaggio su guida DIN 35 mm e anche con viti per 125A e 160A

Vasta gamma di accessori- Possibilità di montaggio in qualsiasi posizione



Dati tecnici

Codice	8103080
Serie	K
Gamma	LOADSAFE
Corrente In	80A
Tensione nominale	690V
N° poli	3
Colore	BLOCCO NERO
Grado di Protezione	IP20
Altezza (mm)	66
Larghezza (mm)	49.5

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Profondità (mm)	73
EAN 13	8025241151689
Confezione (pz)	1
Norme	EN 60947-3UL 60947-4-1A

Con riserva di modifiche senza preavviso