

# Scheda Tecnica

## KR 3160 INTER.

8105160

Ingresso ingressi forniti con morsetti aperti

Esecuzione standard con prolunga regolabile da 100 mm e manovra blocco porta tipo LK2

Per esecuzioni 125, 160A 3-4 poli, a richiesta con manovra blocco porta leva lunga 90 mm

Disponibili su richiesta:

- 2 poli, 6 poli e 8 poli (realizzati con kit parallelo)
- esecuzione UL98
- interruttori con manovra diretta nera e rosso/gialla
- interruttori con comando a leva
- interruttori con corrente nominale 100A e 125A con dimensioni dell'interruttore da 80 A
- accessori (manovre, contatti ausiliari, alberini di comando) omologati UL



Alte prestazioni per categorie di utilizzazione - Elevata durata meccanica ed elettrica- Doppia interruzione per ciascun polo

Grado di protezione IP20- Manovra a scatto rapido indipendente- Indicati per l'impiego in climi tropicali

Modulari da 2-3-4-6-8 poli- Forniti con morsetti aperti- Possibilità di personalizzare la lunghezza dell'alberino

Manovra lucchettabile (IP65) in posizione di 0- Fissaggio su guida DIN 35 mm e anche con viti per 125A e 160A

Vasta gamma di accessori- Possibilità di montaggio in qualsiasi posizione

## Dati tecnici

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Codice</b>              | 8105160             |
| <b>Serie</b>               | K                   |
| <b>Gamma</b>               | LOADSAFE            |
| <b>Corrente In</b>         | 63A                 |
| <b>Tensione nominale</b>   | 690V                |
| <b>N° poli</b>             | 3                   |
| <b>Colore</b>              | BLOCCO ROSSO/GIALLO |
| <b>Grado di Protezione</b> | IP20                |
| <b>Altezza (mm)</b>        | 66                  |
| <b>Larghezza (mm)</b>      | 49.5                |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)

# Scheda Tecnica

---

## Dati tecnici

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Profondità (mm)</b> | 73                      |
| <b>EAN 13</b>          | 8025241151870           |
| <b>Confezione (pz)</b> | 1                       |
| <b>Norme</b>           | EN 60947-3UL 60947-4-1A |

---

Con riserva di modifiche senza preavviso