

Scheda Tecnica

KEM 4125L INTER. IN CUST. UL

7904125U

Sezionatori KEM in cassetta PC versione UL con manovra NERA

- Cassetta in PC tipo 4x autoestinguente
- Elevata resistenza ai raggi UV e agenti chimici
- Lucchettabile con 3 lucchetti
- Funzionamento in un ampio intervallo di temperatura
- A richiesta esecuzione 2-6-8 poli



Dati tecnici

Codice	7904125U
Serie	KEM
Gamma	ISOSAFE
Corrente In	125A
Tensione nominale	690V
N° poli	4
Colore	MANOVRA NERA
Grado di Protezione	IP66
Altezza (mm)	280
Larghezza (mm)	188
Profondità (mm)	171
EAN 13	8025241216562
Confezione (pz)	1
Norme	IEC 60947-4-1A

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it