

Scheda Tecnica

KEA 425U INT.IN CASS. AL

7904025J

Sezionatori KEA in cassetta ALLUMINIO con manovra NERA

- Corredata di interruttore modulare con morsetti anti trancia per fissaggio cavi 62A da 1,5 a 16mm²
- Viti fissaggio coperchio isolate internamente per garantire integrità del grado di protezione
- Elevata resistenza ai raggi UV e agenti chimici
- Lucchettabile con 3 lucchetti
- Ampia temperatura di esercizio

Su richiesta:

- esecuzioni 2P, 6P e 8p
- esecuzioni con amperaggi superiori
- esecuzioni con tettuccio spiovente
- esecuzioni con manovra in acciaio
- esecuzioni UL e EMC



Dati tecnici

Codice	7904025J
Serie	KEA
Gamma	ISOSAFE
Corrente In	25A
Tensione nominale	690V
N° poli	4
Colore	MANOVRA NERA
Grado di Protezione	IP66
Altezza (mm)	158.5
Larghezza (mm)	104
Profondità (mm)	116
EAN 13	8025241196031
Confezione (pz)	1
Norme	IEC 60947-3

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it