

Scheda Tecnica

KEM 316U/EMC INT.IN CASS.

7903016E

Sezionatori KEM in cassetta PC con manovra NERA per uso in ambienti con disturbi elettromagnetici

- Cassetta in PC autoestinguente RAL7035 completa di interruttore modulare 3P
- Corredata di pressacavi EMC
- Corredata di interruttore modulare con morsetti anti trancia per fissaggio cavi 62A da 1,5 a 16mm²
- Elevata resistenza ai raggi UV e agenti chimici
- Manovra blocco porta lucchettabile
- Funzionamento in un ampio intervallo di temperatura
- Alimentata con cavo schermato e pressacavi EMC

Su richiesta:

- esecuzioni 4,6 e 8 poli
- esecuzioni da 160A in cassetta di alluminio e fino a 630A in cassetta di lamiera d'acciaio
- esecuzioni UL
- esecuzioni ATEX



Dati tecnici

Codice	7903016E
Serie	KEM
Gamma	ISOSAFE
Corrente In	16A
Tensione nominale	690V
N° poli	3
Colore	MANOVRA NERA
Grado di Protezione	IP66
Altezza (mm)	130.4
Larghezza (mm)	96.4
Profondità (mm)	106
EAN 13	8025241198325
Confezione (pz)	1
Norme	IEC 60947-3

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it