

# Scheda Tecnica

7905080E

## KEM 380U/EMC Y/R INT.IN CASS.

Sezionatori KEM in cassetta PC con manovra ROSSA per uso in ambienti con disturbi elettromagnetici

- Cassetta in PC autoestinguente RAL7035 completa di interruttore modulare 3P
- Corredata di pressacavi EMC
- Corredata di interruttore modulare con morsetti anti trancia per fissaggio cavi 62A da 1,5 a 16mm<sup>2</sup>
- Elevata resistenza ai raggi UV e agenti chimici
- Manovra blocco porta lucchettabile
- Funzionamento in un ampio intervallo di temperatura
- Alimentata con cavo schermato e pressacavi EMC

Su richiesta:

- esecuzioni 4,6 e 8 poli
- esecuzioni da 160A in cassetta di alluminio e fino a 630A in cassetta di lamiera d'acciaio
- esecuzioni UL
- esecuzioni ATEX



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	7905080E
<b>Serie</b>	KEM
<b>Gamma</b>	ISOSAFE
<b>Corrente In</b>	80A
<b>Tensione nominale</b>	690V
<b>N° poli</b>	3
<b>Colore</b>	MANOVRA ROSSA
<b>Grado di Protezione</b>	IP66
<b>Altezza (mm)</b>	190
<b>Larghezza (mm)</b>	144
<b>Profondità (mm)</b>	131
<b>EAN 13</b>	8025241228428
<b>Confezione (pz)</b>	1
<b>Norme</b>	IEC 60947-3

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)