

# Scheda Tecnica

7903016V

## KEA 316U EX INT.CAS ATEX AL

Sezionatori KEA in cassetta ALLUMINIO con manovra NERA per uso in ambienti pericolosi (zona 22 categoria 3D)

- Cassetta in ALLUMINIO completa di interruttore modulare
- Corredata di pressacavi ATEX
- Corredata di interruttore modulare con morsetti anti trancia per fissaggio cavi 62A da 1,5 a 16mm<sup>2</sup>
- Elevata resistenza ad agenti chimici
- Manovra blocco porta lucchettabile
- Funzionamento in un ampio intervallo di temperatura (-20°C..+40°C)

Su richiesta:

- esecuzioni con manovra in PC
- esecuzioni 6P e 8P
- esecuzioni ATEX EMC
- cassetta ATEX come ricambio
- manovra emergenza ROSSO/GIALLA



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	7903016V
<b>Serie</b>	KEA EX
<b>Gamma</b>	ISOSAFE
<b>Corrente In</b>	16A
<b>Tensione nominale</b>	690V
<b>N° poli</b>	3
<b>Colore</b>	MANOVRA NERA
<b>Grado di Protezione</b>	IP66
<b>Altezza (mm)</b>	158.5
<b>Larghezza (mm)</b>	104
<b>Profondità (mm)</b>	116
<b>EAN 13</b>	8025241218412
<b>Confezione (pz)</b>	1
<b>Norme</b>	EN 60079-0(2012)EN 60079-31(2014)EN 2014/34/EU

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it