

Scheda Tecnica

KEA 325U EX INT.CAS ATEX AL

7903025V

Sezionatori KEA in cassetta ALLUMINIO con manovra NERA per uso in ambienti pericolosi (zona 22 categoria 3D)

- Cassetta in ALLUMINIO completa di interruttore modulare
- Corredata di pressacavi ATEX
- Corredata di interruttore modulare con morsetti anti trancia per fissaggio cavi 62A da 1,5 a 16mm²
- Elevata resistenza ad agenti chimici
- Manovra blocco porta lucchettabile
- Funzionamento in un ampio intervallo di temperatura (-20°C..+40°C)

Su richiesta:

- esecuzioni con manovra in PC
- esecuzioni 6P e 8P
- esecuzioni ATEX EMC
- cassetta ATEX come ricambio
- manovra emergenza ROSSO/GIALLA



Dati tecnici

Codice	7903025V
Serie	KEA EX
Gamma	ISOSAFE
Corrente In	25A
Tensione nominale	690V
N° poli	3
Colore	MANOVRA NERA
Grado di Protezione	IP66
Altezza (mm)	158.5
Larghezza (mm)	104
Profondità (mm)	116
EAN 13	8025241218894
Confezione (pz)	1
Norme	EN 60079-0(2012)EN 60079-31(2014)EN 2014/34/EU

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it