

Scheda Tecnica

KEA 4160U EX INT.CAS ATEX AL

7904160V

Sezionatori KEA in cassetta ALLUMINIO con manovra NERA per uso in ambienti pericolosi (zona 22 categoria 3D)

- Cassetta in ALLUMINIO completa di interruttore modulare
- Corredata di pressacavi ATEX
- Corredata di interruttore modulare con morsetti anti trancia per fissaggio cavi 62A da 1,5 a 16mm²
- Elevata resistenza ad agenti chimici
- Manovra blocco porta lucchettabile
- Funzionamento in un ampio intervallo di temperatura (-20°C..+40°C)

Su richiesta:

- esecuzioni con manovra in PC
- esecuzioni 6P e 8P
- esecuzioni ATEX EMC
- cassetta ATEX come ricambio
- manovra emergenza ROSSO/GIALLA



Dati tecnici

Codice	7904160V
Serie	KEA EX
Gamma	ISOSAFE
Corrente In	160A
Tensione nominale	690V
N° poli	4
Colore	MANOVRA NERA
Grado di Protezione	IP66
Altezza (mm)	262
Larghezza (mm)	162
Profondità (mm)	146
EAN 13	8025241222471
Confezione (pz)	1
Norme	EN 60079-0(2012)EN 60079-31(2014)EN 12047-1(2014)EN 12047-2(2014)EN 12047-3(2014)EN 12047-4(2014)EN 12047-5(2014)EN 12047-6(2014)EN 12047-7(2014)EN 12047-8(2014)EN 12047-9(2014)EN 12047-10(2014)EN 12047-11(2014)EN 12047-12(2014)EN 12047-13(2014)EN 12047-14(2014)EN 12047-15(2014)EN 12047-16(2014)EN 12047-17(2014)EN 12047-18(2014)EN 12047-19(2014)EN 12047-20(2014)EN 12047-21(2014)EN 12047-22(2014)EN 12047-23(2014)EN 12047-24(2014)EN 12047-25(2014)EN 12047-26(2014)EN 12047-27(2014)EN 12047-28(2014)EN 12047-29(2014)EN 12047-30(2014)EN 12047-31(2014)EN 12047-32(2014)EN 12047-33(2014)EN 12047-34(2014)EN 12047-35(2014)EN 12047-36(2014)EN 12047-37(2014)EN 12047-38(2014)EN 12047-39(2014)EN 12047-40(2014)EN 12047-41(2014)EN 12047-42(2014)EN 12047-43(2014)EN 12047-44(2014)EN 12047-45(2014)EN 12047-46(2014)EN 12047-47(2014)EN 12047-48(2014)EN 12047-49(2014)EN 12047-50(2014)EN 12047-51(2014)EN 12047-52(2014)EN 12047-53(2014)EN 12047-54(2014)EN 12047-55(2014)EN 12047-56(2014)EN 12047-57(2014)EN 12047-58(2014)EN 12047-59(2014)EN 12047-60(2014)EN 12047-61(2014)EN 12047-62(2014)EN 12047-63(2014)EN 12047-64(2014)EN 12047-65(2014)EN 12047-66(2014)EN 12047-67(2014)EN 12047-68(2014)EN 12047-69(2014)EN 12047-70(2014)EN 12047-71(2014)EN 12047-72(2014)EN 12047-73(2014)EN 12047-74(2014)EN 12047-75(2014)EN 12047-76(2014)EN 12047-77(2014)EN 12047-78(2014)EN 12047-79(2014)EN 12047-80(2014)EN 12047-81(2014)EN 12047-82(2014)EN 12047-83(2014)EN 12047-84(2014)EN 12047-85(2014)EN 12047-86(2014)EN 12047-87(2014)EN 12047-88(2014)EN 12047-89(2014)EN 12047-90(2014)EN 12047-91(2014)EN 12047-92(2014)EN 12047-93(2014)EN 12047-94(2014)EN 12047-95(2014)EN 12047-96(2014)EN 12047-97(2014)EN 12047-98(2014)EN 12047-99(2014)

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it