

Scheda Tecnica

C2P 3160 INTER.

8203160

Interruttore di manovra Serie C compat

- tensione di isolamento nominale 1000Vca e 1500Vcc
- alto potere di interruzione (AC-22, AC-23, IEC 60947-3)
- doppia interruzione per ogni fase (serie C)
- contatti autopulenti
- visibilità diretta mediante opportune feritoie dei contatti fissi e mobili
- manovra a scatto rapido indipendente
- polo neutro con contatti ad apertura posticipata e chiusura anticipata rispetto ai contatti di fase
- involucro in materiali autoestinguenti (classe V0-UL94) a bassa igroscopicità
- disponibili 3-4P serie C e CF, 6-8 poli serie C
- disponibile versione con polo neutro passante
- comando di tipo rotativo frontale a mezzo di maniglia esterna a doppio isolamento con blocco porta in posizione I
- possibilità di 3 blocchi con lucchetto in posizione 0
- maniglia lucchettabile in posizione (a richiesta)



Dati tecnici

Codice	8203160
Serie	C
Gamma	COMPAT
Corrente In	160A
Tensione nominale	690V
N° poli	3
Grado di Protezione	IP20
EAN 13	8025241153010
Confezione (pz)	1
Norme	IEC 60947-1/IEC 60947-1-3CEI EN 60947-1/CEI EN 60947-1-3IEC 439-1/CEI EN 60439-1IEC 204-1/CEI EN 60204-1VDE 0660 Teil 107

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it