

Scheda Tecnica

MS25 2.50-4.00A SALV. MAGN.

2600008

Salvamotori magnetotermici modulari MS25, 690V 2,50-4,00Amp, 50/60Hz, 6kv, con omologazione UL.



Dati tecnici

Codice	2600008
Serie	SALVAMOTORI MAGNETOTERMICI MS25
Tipo	SALVAMOTORI MAGNETOTERMICI MODULARI MS25
Regolazione termico	2,50-4,00A
Tensione	690V
Tensione all'impulso	6KV
Intervento magnetico	MS25 14XLN +/- 20%
Potenza dissipata alla In	6...7,5W (TUTTI I POLI)
Frequenza	50/60HZ
Frequenza nominale	50/60HZ* (BOBINE 60HZ SU RICHIESTA)
Sezione collegamenti cavo flessibile (mm)	0,75 - 4mm
Durata meccanica	10(5) MANOVRE
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione in Custodia	IP41
Grado di protezione in Custodia con membrana	IP55
Resistenza agli urti	20G PER 20MS
Resistenza alle vibrazioni	5G (A F=5...150HZ)
Temperatura di funzionamento in aria libera	DA -25° A + 60°C
Temperatura di funzionamento in cassetta	DA -25° A + 40°C
Compensazione temperatura	DA -5° A + 40°C

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Dimensione secondo DIN 43880	2,5 MODULI
EAN	8025241010702
Confezione (pz)	1
Norme	IEC/EN 60947-4-1; IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60204; UL 60947; CSA 22.2 No.14

Con riserva di modifiche senza preavviso