

# Scheda Tecnica

## 5x20 F 3.15A FUSIBILI

5000017

fusibili con caratteristica di intervento rapido, utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente c.to c.to Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.



### Dati tecnici

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5000017                         |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                        |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI MINIATURA              |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 5X20                            |
| <b>Corpo</b>                     | VETRO                           |
| <b>Caratteristica intervento</b> | RAPIDO                          |
| <b>Campo interruzione</b>        | F                               |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 3.15                            |
| <b>Tensione nominale</b>         | 250V                            |
| <b>Potere interruzione (lk)</b>  | L 35A ~ 12A-                    |
| <b>Caduta (mV)</b>               | 150                             |
| <b>Tipo</b>                      | STANDARD                        |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 100                             |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32-6/1 e /2, EN 60127-1, -2 |

Con riserva di modifiche senza preavviso