

Scheda Tecnica

5x20 F-Q 125mA FUSIBILI

5000063

fusibili con caratteristica di intervento rapido, utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente c.to c.to Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.



Dati tecnici

Codice	5000063
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI MINIATURA
Dimensioni (mm)	5X20
Corpo	VETRO
Caratteristica intervento	RAPIDO
Campo interruzione	F
Corrente nominale (A)	0.125
Tensione nominale	250V
Potere interruzione (lk)	L 35A ~ 12A-
Caduta (mV)	1800
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	10
Norme	CEI 32-6/1 e /2, EN 60127-1, -2, UL 248-14, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it