

# Scheda Tecnica

## 5x20 F-UL 400mA FUS.UL-CSA

5000068U

fusibili con caratteristica di intervento rapido, utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente c.to c.to Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.



## Dati tecnici

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5000068U                                              |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                              |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI MINIATURA                                    |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 5X20                                                  |
| <b>Corpo</b>                     | VETRO                                                 |
| <b>Caratteristica intervento</b> | RAPIDO                                                |
| <b>Campo interruzione</b>        | F                                                     |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 0.4                                                   |
| <b>Tensione nominale</b>         | 250V                                                  |
| <b>Potere interruzione (lk)</b>  | L 35A ~ 12A- DA 1,25A-3A 100A DA 4-6A 10KA (125V)     |
| <b>Caduta (mV)</b>               | 1150                                                  |
| <b>Tipo</b>                      | CON OMOLOGAZIONE                                      |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 10                                                    |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32-6/1 e /2, EN 60127-1, -2, UL 248-14, CSA C22.2 |

Con riserva di modifiche senza preavviso