

# Scheda Tecnica

## 5x20 T-Q 200mA FUSIBILI

5000096

fusibili con caratteristica di intervento ritardato, utilizzati per evitare interruzioni dovute a sovraccarichi di breve durata, tipici di piccoli motori, trasformatori ecc.



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	5000096
<b>Serie</b>	FUSIBILI
<b>Gamma</b>	FUSIBILI MINIATURA
<b>Dimensioni (mm)</b>	5X20
<b>Corpo</b>	VETRO
<b>Caratteristica intervento</b>	RITARDATO
<b>Campo interruzione</b>	T
<b>Corrente nominale (A)</b>	0.2
<b>Tensione nominale</b>	250V
<b>Potere interruzione (lk)</b>	L 35A ~ 12A-
<b>Caduta (mV)</b>	400
<b>Tipo</b>	CON OMOLOGAZIONE
<b>Confezione (pz)</b>	10
<b>Norme</b>	CEI 32-6/1 e /2, EN 60127-1, -2, UL 248-14, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)