

# Scheda Tecnica

## 6.3x32 F-UL 375mA FUS.UL-CSA

5000128U

fusibili con caratteristica di intervento rapido, utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente c.to c.to Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.



## Dati tecnici

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5000128U                                           |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                           |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI MINIATURA                                 |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 6,3X32                                             |
| <b>Corpo</b>                     | VETRO                                              |
| <b>Caratteristica intervento</b> | RAPIDO                                             |
| <b>Campo interruzione</b>        | F                                                  |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 0.375                                              |
| <b>Tensione nominale</b>         | 250V                                               |
| <b>Potere interruzione (lk)</b>  | L 35A ~ 12A- DA 1,25A-3A 100A DA 4-6A 10KA (125V)  |
| <b>Tipo</b>                      | CON OMOLOGAZIONE                                   |
| <b>Resistenza in ohms</b>        | 0.84                                               |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 10                                                 |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32-6/1 e /2,EN 60127-1, -2,UL 248-14,CSA C22.2 |

Con riserva di modifiche senza preavviso