

# Scheda Tecnica

## 6.3x32 T 400mA FUSIBILI

5000159

fusibili con caratteristica di intervento ritardato, utilizzati per evitare interruzioni dovute a sovraccarichi di breve durata, tipici di piccoli motori, trasformatori ecc.



## Dati tecnici

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5000159                         |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                        |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI MINIATURA              |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 6,3X32                          |
| <b>Corpo</b>                     | VETRO                           |
| <b>Caratteristica intervento</b> | RITARDATO                       |
| <b>Campo interruzione</b>        | T                               |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 0.4                             |
| <b>Tensione nominale</b>         | 250V                            |
| <b>Potere interruzione (lk)</b>  | L 35A ~ 12A-                    |
| <b>Caduta (mV)</b>               | 650                             |
| <b>Tipo</b>                      | STANDARD                        |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 100                             |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32-6/1 e /2, EN 60127-1, -2 |

Con riserva di modifiche senza preavviso