

# Scheda Tecnica

## 6.3x32 T-UL 500mA FUS.UL-CSA

5000160U

fusibili con caratteristica di intervento ritardato, utilizzati per evitare interruzioni dovute a sovraccarichi di breve durata, tipici di piccoli motori, trasformatori ecc.



## Dati tecnici

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5000160U                                           |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                           |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI MINIATURA                                 |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 6,3X32                                             |
| <b>Corpo</b>                     | VETRO                                              |
| <b>Caratteristica intervento</b> | RITARDATO                                          |
| <b>Campo interruzione</b>        | T                                                  |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 0.5                                                |
| <b>Tensione nominale</b>         | 250V                                               |
| <b>Potere interruzione (lk)</b>  | L 35A ~ 12A- DA 1,25A-3A 100A DA 4-6A 10KA (125V)  |
| <b>Caduta (mV)</b>               | 650                                                |
| <b>Tipo</b>                      | CON OMOLOGAZIONE                                   |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 10                                                 |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32-6/1 e /2,EN 60127-1, -2,UL 248-14,CSA C22.2 |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)