# Scheda Tecnica

5000165U

## 6.3x32 T-UL 1.5A FUS.UL-CSA

fusibili con caratteristica di intervento ritardato, utilizzati per evitare interruzioni dovute a sovraccarichi di breve durata, tipici di piccoli motori, trasformatori ecc.

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Codice** | 5000165U |
| **Serie** | FUSIBILI |
| **Gamma** | FUSIBILI MINIATURA |
| **Dimensioni (mm)** | 6,3X32 |
| **Corpo** | VETRO |
| **Caratteristica intervento** | RITARDATO |
| **Campo interruzione** | T |
| **Corrente nominale (A)** | 1.5 |
| **Tensione nominale** | 250V |
| **Potere interruzione (Ik)** | L 35A ~ 12A- DA 1,25A-3A 100A DA 4-6A 10KA (125V) |
| **Caduta (mV)** | 300 |
| **Tipo** | CON OMOLOGAZIONE |
| **Confezione (pz)** | 10 |
| **Norme** | CEI 32-6/1 e /2,EN 60127-1, -2,UL 248-14,CSA C22.2 |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)
C.F./P.IVA IT04435660156 – REA MI 1014813 – TRIB.MI 187609/5354/9 – Capitale Sociale €520.000,00 I.V.
Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it
online: www.wimex.it