

# Scheda Tecnica

## 5x20 FF 16A FUSIBILI

5000283

fusibili con caratteristica di intervento rapido e potere di interruzione elevato.,  
utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente  
c.to c.to Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.

**Note**Amperaggi non contemplati dalle norme



## Dati tecnici

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5000283                        |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                       |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI MINIATURA             |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 5X20                           |
| <b>Corpo</b>                     | STEATITE                       |
| <b>Caratteristica intervento</b> | SUPER RAPIDO                   |
| <b>Campo interruzione</b>        | FF                             |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 16                             |
| <b>Tensione nominale</b>         | 250V                           |
| <b>Potere interruzione (lk)</b>  | H 1500 A-                      |
| <b>Caduta (mV)</b>               | 400                            |
| <b>I<sup>2</sup>t</b>            | 60                             |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 10                             |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32-6/1 e /2,EN 60127-1, -2 |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)