

Scheda Tecnica

6.3x32 FF 25A FUSIBILI

5000315

fusibili con caratteristica di intervento rapido e potere di interruzione elevato., utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente c.to c.to Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.

NoteAmperaggi non contemplati dalle norme



Dati tecnici

Codice	5000315
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI MINIATURA
Dimensioni (mm)	6,3X32
Corpo	STEATITE
Caratteristica intervento	SUPER RAPIDO
Campo interruzione	FF
Corrente nominale (A)	25
Tensione nominale	250V
Potere interruzione (lk)	H 1500 A-
Caduta (mV)	450
I²t	240
Confezione (pz)	10
Norme	CEI 32-6/1 e /2,EN 60127-1, -2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it